


DHA 560 EC 30

131249

www.ventec.ch


ruck

- Horizontal ausblasend Radialventilator
- Rückwärts gekrümmtes Laufrad
- Gehäuse aus Aluminium AlMg3
- Hocheffizienter EC-Motor, stufenlos regelbar
- Interne elektronische Temperaturüberwachung



KENNFELD

Bezeichnung	Wert	Einheit
Volumenstrom	0	m³/h
Druck	0	Pa



zur Produktseite



ALLGEMEINE DATEN

Bezeichnung	Wert	Einheit	Formelzeichen
Kennzeichnung	CE, UKCA		
Kanalmaß	-		WxH _{duct}
Rohranschlussdurchmesser (DN)	DN560		DN
Nennspannung (Gesamtgerät)	400	v	U _{rated}
Anschluss-Phasen (Gesamtgerät)	3~		phase
Absicherung (Gesamtgerät)	6 A		fuse
Gehäusematerial	Aluminium		mat _{casing}
Laufmaterial	Kunststoff		mat _{impeller}
IP-Schutzart (Gehäuse)	IP44		IP _{casing}
IP-Schutzart (Gesamtgerät)	IPX4		IP _{compl}
IP-Schutzart (Klemmkasten)	IP55		IP _{ebox}
Gewicht	47.2	kg	m
Nennluftvolumenstrom, Nennpunkt m³/h	12913.2	CmH	q _{v,nom}
Nennaußendruck, statisch	385	Pa	p _{s,nom}
Bauart	Radial		Fan _{type}
Kategorie / Einbausituation	A		cat

ERP DATEN (LOT 6)

Bezeichnung	Wert	Einheit	Formelzeichen
Nennluftvolumenstrom, Nennpunkt m³/s	3.59	CmS	q _{v,nom}
Tatsächliche elektrische Eingangsleistung, Nennpunkt	2.78	kw	P _{e,nom}
Anströmgeschwindigkeit, Nennpunkt	5.17	mps	V _{nom}
Nennaußendruck, statisch	385	Pa	p _{s,nom}
statischer Wirkungsgrad des Abluftventilators, Nennpunkt	49.6	p	η _{es,EHA}
Gehäuseschallpegel, Nennpunkt	92.15	db	L _{WA2}
Bewertung	Produkt ist konform 2018		



zur Produktseite

MAXIMALDATEN

Bezeichnung	Wert		Einheit	Formelzeichen
	50 Hz	60 Hz		
Max. Leistungsaufnahme (Gerät)	3510	3510	w	P _{ed, max}
Max. Betriebsstrom (Gerät)	5.4	5.4	A	I _{ed, max}
Max. Drehzahl	1790	1790	rpm	n _{max}
Max. stat. Wirkungsgrad	61.7	61.7	p	η _{es}
Max. Ventilatorwirkungsgrad	62.4	62.4	p	η _e
Max. Volumenstrom	15160	15160	CmH	Q _{v, max}
Max. stat. Druck	1210	1210	Pa	p _{st, max}
Max. Mediumtemperatur	60	60	°C	T _{m, max}
Max. Umgebungstemperatur	60	60	°C	T _{amb, max}
Min. Umgebungstemperatur	-30	-30	°C	T _{amb, min}

MOTORDATEN

Bezeichnung	Wert		Einheit	Formelzeichen
	50 Hz	60 Hz		
Nennfrequenz (Gerät)		50		f
Motortyp		EC		phase
Regelart		stufenlos		ctrltype
Einbauart		ALM (Außen)		install
Drehrichtung		rechts		rotation
Isolationsklasse		ISO F		ISOclass
Motorschutz		TEC		protectmotor
Schutzklasse		IP55		IPmotor
Ist Polumschaltbar		Nein		polexch
Stromversorgungsart		AC 3~		pwrsupmotor
Nennspannung	400	400	v	U _{rated, f1}
Nennstrom	5.4	5.4	A	I _{rated, f1}
Nennleistung	3500	3500	w	P _a
Drehzahl	1750	1750	rpm	n _{f1}
Min. Temperatur	-40	-40	°C	T _{motor, min}
UL-Zertifizierung Motor		UL recognized		ULcert


BRANDGASDATEN


Bezeichnung	Wert	Einheit	Formelzeichen
Feuerbeständigkeitsklasse	Keine		Fclass



zur Produktseite

SCHALTPLÄNE / MASSZEICHNUNGEN





131249 00




zur Produktseite

DHA 560 EC 30


131249


www.ventec.ch

ruck



zur Produktseite





ZUBEHÖR MECHANISCH

DAS 560 | 122287



- Flexibler Dachansaugstutzen
- Temperaturbeständig bis 75 °C

DAF 560 | 122288



- Dachansaugflansch
- Verzinktes Stahlblech

DSS 560-10 | 126471



- Flachdachsockelschalldämpfer
- Aus Aluminium AlMg3
- Schall- und Wärmeisolierung

DSS 560-12 | 134486



- Schrägdachsockelschalldämpfer
- Aus Aluminium AlMg3
- Schall- und Wärmeisolierung
- Für Dachneigung 3°

DSF 560-12 | 133892



- Schrägdachsockel
- Aus Aluminium AlMg3
- Schall- und Wärmeisolierung
- Für Dachneigung 3°

DVK 560 10 | 152898



- Selbsttätige Dachverschlussklappe
- Verzinktes Stahlblech

DAP 560 | 133979



- Adapterplatte zur Dachmontage von Dachventilatoren
- Verzinktes Stahlblech

DSF 560-10 | 126237



- Flachdachsockel
- Aus Aluminium AlMg3
- Schall- und Wärmeisolierung



zur Produktseite

ZUBEHÖR ELEKTRISCH

GS 03 | 107633



- Geräteschalter
- $U_{max} = 400 \text{ V}$, $I_{max} = 25 \text{ A}$
- Schaltvermögen $400 \text{ V } 3\sim = 7,5 \text{ kW}$
- Schutzart IP 55

MTP 20 | 128146



- Potentiometer $10 \text{ k}\Omega$
- Schaltkontakt $1\text{A}/250\text{V AC} - 2,5\text{A}/12\text{V DC}$
- Max. Umgebungstemperatur 50°C
- VDE

MTP 30 | 143289



- Stufiger Potentiometer $10 \text{ k}\Omega$
- Stufe 1 + 2 einstellbar $10\% - 100\% \text{ Vdc}$
- Stufe 3 $100\% \text{ Vdc}$
- Versorgungsspannung $+10\text{Vdc}$

MTP 40 | 147359



- Potentiometer $10 \text{ k}\Omega$
- Anschluss im Klemmkasten
- Max. Umgebungstemperatur 50°C
- VPE: 20 Stück

SEN AIR | 148641



- Luftstrom- und Temperatur-Messumformer
- Messbereich Temperatur $0...+50^\circ\text{C}$
- Einstellbarer Schaltschwelle (Luftgeschwindigkeit)
- Messbereich Luftgeschwindigkeit bis 20 m/s

CON P1000 | 115259



- Konstantdruckregelung
- Istwertdarstellung über optionales Bedienteil möglich
- Ausgang $0-10 \text{ V DC} + \text{Freigabe FU} + \text{Sollwert erreicht}$
- Druckeinstellung mittels Dekadenschalter

MTP 50 | 168752



- Potentiometer mit Multifunktionsausgang
- $230 \text{ VAC} \pm 10\% / 50-60 \text{ Hz}$
- Wählbarer Ausgang: $1-10 \text{ VDC} / 2-20 \text{ mA} / 10-100\% \text{ PWM}$
- Min. und max. Ausgangswert einstellbar

