

# ETA K 2800 H ODJR

165431

---


- Kompaktlüftungsgerät mit Gegenstromwärmetauscher
- Horizontale Anschlüsse, Ausführung rechts
- Rahmenloses, doppelwandiges Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, isoliert
- Elektrische Steckverbindungen, vorverdrahtet, vorkonfiguriert und werkseitig geprüft
- DV Heizung / Kühlung, Paneelfilter F7/M5
- Für Innen- und Außenaufstellung (optionales Zubehör)
- Konstruiert auf Basis VDI 6022
- Achtung: Bitte beachten Sie die errechnete Kühl-/Heizleistung, sowie das angezeigte Volumen des DX-Registers



zur Produktseite


KENNFELD

| Bezeichnung  | Wert | Einheit |
|--------------|------|---------|
| Volumenstrom | 0    | m³/h    |
| Druck        | 0    | Pa      |



KENNFELD ABLUFT

| Bezeichnung  | Wert | Einheit |
|--------------|------|---------|
| Volumenstrom | 0    | m³/h    |
| Druck        | 0    | Pa      |



zur Produktseite

# ETA K 2800 H ODJR

165431

ruck

## ALLGEMEINE DATEN

| Bezeichnung                          | Wert                        | Einheit | Formelzeichen           |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------------|
| Kennzeichnung                        | CE, UKCA                    |         |                         |
| Kanalmaß                             | 600x400                     |         | WxH <sub>duct</sub>     |
| Nennspannung (Gesamtgerät)           | 400                         | v       | U <sub>rated</sub>      |
| Anschluss-Phasen (Gesamtgerät)       | 3~N                         |         | phase                   |
| Absicherung (Gesamtgerät)            | 6 A                         |         | fuse                    |
| Gehäusematerial                      | Stahlblech verzinkt         |         | mat <sub>casing</sub>   |
| IP-Schutzart (Gehäuse)               | IP44                        |         | IP <sub>casing</sub>    |
| IP-Schutzart (Gesamtgerät)           | IP44                        |         | IP <sub>compl</sub>     |
| Gewicht                              | 383                         | kg      | m                       |
| Nennluftvolumenstrom, Nennpunkt m³/h | 2631.6                      | CmH     | q <sub>Vnom</sub>       |
| Nennaußendruck, statisch             | 200                         | Pa      | p <sub>s,nom</sub>      |
| Anschlussseite Zuluft                | Rechts                      |         | L/R                     |
| Typ des Lüftungsgerätes              | BVU - Zuluft                |         | AHU <sub>type</sub>     |
| Typ des Wärmerückgewinnungssystems   | rekuperativ                 |         | HRS <sub>type</sub>     |
| Art der Heizung                      | Kondensator                 |         | H <sub>type</sub>       |
| Art der Kühlung                      | Verdampfer                  |         | C <sub>type</sub>       |
| Außenaufstellung                     | Ja, bis -20°C               |         | outdoor                 |
| Dichtigkeitsklasse                   | L2                          |         | L <sub>class</sub>      |
| Drehzahlregelung                     | stufenlose Drehzahlregelung |         | VSD <sub>type</sub>     |
| Filterklasse Abluft                  | ISO ePM10 50%               |         | F <sub>class, eta</sub> |
| Filterklasse Zuluft                  | ISO ePM1 55%                |         | F <sub>class, sup</sub> |
| Mechanische Stabilitätsklasse        | D2                          |         | D <sub>class</sub>      |



zur Produktseite

ERP DATEN (LOT 6)

| Bezeichnung                                                 | Wert                     | Einheit | Formelzeichen           |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-------------------------|
| Energieeinstufung Zuluftfilter                              | E                        |         |                         |
| Energieeinstufung Abluftfilter                              | E                        |         |                         |
| Thermischer Übertragungsgrad der WRG, Nennpunkt             | 83.61                    | p       | $\eta_{NRVU}$           |
| Nennluftvolumenstrom, Nennpunkt m³/s                        | 0.73                     | CmS     | $Q_{v,nom}$             |
| Tatsächliche elektrische Eingangsleistung, Nennpunkt        | 1.35                     | kw      | $P_{e,nom}$             |
| Spezifische Ventilatorleistung intern, Nennpunkt            | 1078.7                   | WSMc    | $SFP_{int}$             |
| Anströmgeschwindigkeit, Nennpunkt                           | 1.75                     | mps     | $V_{nom}$               |
| Nennaußendruck, statisch                                    | 200                      | Pa      | $p_{s,nom}$             |
| statischer Wirkungsgrad des Zuluftventilators, Nennpunkt    | 64.95                    | p       | $\eta_{es,SUP}$         |
| statischer Wirkungsgrad des Abluftventilators, Nennpunkt    | 60.33                    | p       | $\eta_{es,EHA}$         |
| Höchste Äußere Lecklufrate                                  | 0.28                     | p       |                         |
| Gehäuseschallpegel, Nennpunkt                               | 66.35                    | db      | $LWA2$                  |
| Bewertung                                                   | Produkt ist konform 2018 |         |                         |
| Innerer Druckabfall von Lüftungsbauteilen Zuluft, Nennpunkt | 360.06                   | Pa      | $dp_{vent,nom,int,SUP}$ |
| Innerer Druckabfall von Lüftungsbauteilen Abluft, Nennpunkt | 316.33                   | Pa      | $dp_{vent,nom,int,EHA}$ |

MAXIMALDATEN

| Bezeichnung                    | Wert | Einheit | Formelzeichen |
|--------------------------------|------|---------|---------------|
| Max. Leistungsaufnahme (Gerät) | 2200 | w       | $P_{ed,max}$  |
| Max. Betriebsstrom (Gerät)     | 3.34 | A       | $I_{ed,max}$  |
| Max. Drehzahl                  | 3480 | rpm     | $n_{max}$     |
| Max. stat. Wirkungsgrad        | 44.7 | p       | $\eta_{es}$   |
| Max. Ventilatorwirkungsgrad    | 44.8 | p       | $\eta_e$      |
| Max. Volumenstrom              | 3440 | CmH     | $Q_{v,max}$   |
| Max. stat. Druck               | 1340 | Pa      | $p_{sf,max}$  |
| Max. Mediumtemperatur          | 40   | °C      | $T_m,max$     |
| Max. Umgebungstemperatur       | 40   | °C      | $T_{amb,max}$ |
| Min. Umgebungstemperatur       | -25  | °C      | $T_{amb,min}$ |


FILTERDATEN


| Bezeichnung            | Wert      | Einheit | Formelzeichen |
|------------------------|-----------|---------|---------------|
| Abscheidegrad (Zuluft) | 55        | p       |               |
| Abscheidegrad (Abluft) | 50        | p       |               |
| Filtergruppe (Abluft)  | ISO ePM10 |         |               |
| Filtergruppe (Zuluft)  | ISO ePM1  |         |               |



zur Produktseite

## SCHALTPLÄNE / MASSZEICHNUNGEN







165431 00



[zur Produktseite](#)





## ZUBEHÖR MECHANISCH

**VS 6040 | 133010**



- Verbindungsstutzen, flexibel
- Normprofilflansch P20
- Verzinktes Stahlblech, Kunststoffband (PVC)
- Temperaturbeständig bis 70 °C

**SYS 03 | 140368**



- Kugelsiphon
- Typ Druckseite

**KWRI 9030 01 | 125549**



- Kaltwasserregister, verzinktes Stahlblech, isoliert
- Integrierte Kondensatwanne, Tropfabscheider
- Mit NTC Temperaturfühler
- Lüfrichtung und Anschlussseite austauschbar (Datenblatt)

**DVRI 9030 01 | 125552**



- Direktverdampfer, verzinktes Stahlblech, isoliert
- Integrierte Kondensatwanne, Tropfabscheider
- Mit NTC Temperaturfühler
- Lüfrichtung und Anschlussseite austauschbar (Datenblatt)

**MAK H E 04 FR | 164921**




- Motorabsperklappe
- Aus verzinktem Stahlblech, isoliert
- Auf-Zu, mit Federrücklauf,
- Stellantrieb 230 V, 50/60 Hz, 4 Nm

**MAK H E 04 3P | 164922**



- Motorabsperklappe
- Aus verzinktem Stahlblech, isoliert
- Auf-Zu, mit 3-Punkt-Steuerung
- Stellantrieb 230 V, 50/60 Hz

**WSH ETA K 2800 H | 164531**



- Wetterschutzhaube
- Stahlblech, verzinkt

**RD ETA K 2800 H | 165532**



- Regendach für Außenaufstellung
- Stahlblech, verzinkt

**LFP 74 ISO ePM10 50% | 168780**



- Luftfilter Paneel
- ISO ePM10 50%
- 760x550x96 mm

**LFP 74 ISO ePM1 55% | 168782**



- Luftfilter Paneel
- ISO ePM1 55%
- 760x550x96 mm

**SYS 01 | 169585**



- Kugelsiphon
- Typ Saugseite

**DVRI 9030 R | 173476**



- Direktverdampfer - Heiz- und Kühlfunktion
- Verzinktes Stahlblech, isoliert
- Integrierte Kondensatwanne, Tropfabscheider
- Mit NTC Temperaturfühler



## ZUBEHÖR ELEKTRISCH

**SEN RAUCH 02 | 148637**



- Kanalrauchmelder
- Verschmutzungsanzeige in % und Meldung bei 70 %
- 1 Umschaltkontakt, 8 A, 250 V AC 1 Öffner, 8 A, 250 V AC
- Zulässige Strömung 1 - 20 m/s

**SEN TEMP | 148639**



- Kanaltemperaturfühler
- Messbereich -50...+150 °C
- NTC 5k
- Inkl. Montageclip, Befestigungsschrauben

**SEN P1000 | 126080**



- Differenzdrucksensor
- P-Regelung, PV-Regelung
- P = 2 Stk erforderlich, PV = 1 Stk erforderlich

**SEN RAUCH 01 | 148638**



- Kanalrauchmelder
- Verschmutzungsanzeige in % und Meldung bei 70 %

**COM 05 | 168577**



- Modbus zu LAN Gateway Cloud ES1140

**SEN CO2 03 | 168178**



- CO2 Sensor für bedarfsgerechte Volumenstromregelung
- Versorgungsspannung 24 V
- Ausgang 0-10 V DC
- Schutzart IP 20

**STK 02 | 168737**



- 3-Wegekugelhahn mit Stellantrieb 230 V
- Mit Stellantrieb: Ansteuerung 3-Punkt oder Auf/Zu
- Anschlüsse Innengewinde 3/4"
- Temperaturbereich 0 °C...+50 °C

**SEN CO2 02 | 168750**



- CO2 Sensor für bedarfsgerechte Volumenstromregelung
- 24 V AC ± 20 %, 15 - 35 V DC oder 19 - 29 V AC
- Ausgang 0 - 10 V DC
- Messung 0 - 2000 ppm CO2

**THE 02 | 168720**



- Frostschutzthermostat
- Regelbereich -10 °C...+12 °C, Temperaturbereich -10 °C...+55 °C
- Ausgang Schaltkontakt 1-poliger Umschalter bzw. Wechsler
- Kapillarlänge 6 m

**THE 01 | 168724**



- Frostschutzthermostat
- Regelbereich -10 °C...+12 °C, Temperaturbereich -10 °C...+55 °C
- Ausgang Schaltkontakt 1-poliger Umschalter bzw. Wechsler
- Kapillarlänge 1,8 m

**SEN RH 02 | 172658**



- Feuchtefühler
- Feuchte 0..100 % rH
- Ausgang 2 x 0-10V
- 15..35Vdc oder 19..25Vac



zur Produktseite